



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1 048273 0011 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:** **Meltem Wärmerückgewinnung  
GmbH & Co. KG**  
Am Hartholz 4  
82239 Alling  
DEUTSCHLAND

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** **Belüftungsgeräte  
Dezentrales Wohnraumlüftungsgerät  
mit Wärmerückgewinnung**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.

Details siehe bitte: [www.tuvsud.com/ps-zert](http://www.tuvsud.com/ps-zert)

**Prüfbericht Nr.:** 028-713237953-000

**Gültig bis:** 2027-07-03

**Datum,** 2022-07-06

( Guido Kuttler )

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1 048273 0011 Rev. 00

## Modell(e):

M-WRG-S; M-WRG-S/Z-S; M-WRG-S/Z-T; M-WRG-S/Z-T-F;  
 M-WRG-S/Z-T-F-C; M-WRG-S/Z-EIB; M-WRG-S/Z-24;  
 M-WRG-S/Z-KNX; M-WRG-S/Z-KNX-F; M-WRG-S/Z-KNX-FC;  
 M-WRG-S M; M-WRG-S M-F; M-WRG-S M-FC; M-WRG-S 485;  
 M-WRG-S 485-TF; M-WRG-S 485-TFC; M-WRG-M/MB- U<sup>2</sup>

## Kenndaten:

Modell	Nennleistung	Nennspannung	Nennfrequenz	Schutzart	Schutzklasse
M-WRG-S	max. 37W	230V	50Hz	IPX1/IPX4 *	II
M-WRG-S/Z-S	max. 37W	230V	50Hz	IPX1/IPX4 *	II
M-WRG-S/Z-T	max. 37W	230V	50Hz	IPX1/IPX4 *	II
M-WRG-S/Z-T-F	max. 37W	230V	50Hz	IPX1/IPX4 *	II
M-WRG-S/Z-T-F-C	max. 37W	230V	50Hz	IPX1/IPX4 *	II
M-WRG-S/Z-EIB	max. 37W	230V	50Hz	IPX1/IPX4 *	II
M-WRG-S/Z-24	max. 37W	230V	50Hz	IPX1/IPX4 *	II
M-WRG-S/Z-KNX	max. 37W	230V	50Hz	IPX1/IPX4 *	II
M-WRG-S/Z-KNX-F	max. 37W	230V	50Hz	IPX1/IPX4 *	II
M-WRG-S/Z-KNX-FC	max. 37W	230V	50Hz	IPX1/IPX4 *	II
M-WRG-S M	max. 37W	230V	50Hz	IPX1/IPX4 *	II
M-WRG-S M-F	max. 37W	230V	50Hz	IPX1/IPX4 *	II
M-WRG-S M-FC	max. 37W	230V	50Hz	IPX1/IPX4 *	II
M-WRG-S 485	max. 37W	230V	50Hz	IPX1/IPX4 *	II
M-WRG-S 485-TF	max. 37W	230V	50Hz	IPX1/IPX4 *	II
M-WRG-S 485-TFC	max. 37W	230V	50Hz	IPX1/IPX4 *	II
M-WRG-M/MB-U <sup>2</sup>	--	--	--	IPX5	--
				*(IPX4 mit abgedecktem Schalter)	--

## Geprüft nach:

EN 60335-2-65:2003/A11:2012  
 EN 60335-1:2012/A15:2021