

**Leistungsverzeichnis**

Nichtzutreffendes bitte streichen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME St.	Einh.-Preis in €	Gesamt- betrag in €																								
	<p style="text-align: center;"><b>Einzelentlüftungsgerät nach DIN 18017 Teil 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aufputzgerät</b> Für Bäder und WC's.</p> <p><b>Hersteller/Typ: <u>Meltem VARIO A / V-40/100</u></b></p> <p>Bestehend aus:  <b>Aufputzgehäuse Typ A</b> Zweiteiliges Gehäuse aus hochwertigen Kunststoff. Anschlußstutzen aus verzinkten Stahlblech mit Aufnahme zum problemlosen Nachrüsten einer wartungsfreien Edelstahl - Brandschutzklappe Typ: MBK-75.                      Leicht auswechselbare, zweigeteilte, dichtschießende Rückschlagklappe mit Rückholfeder. Integrierte Elektroanschlußkupplung für eine elektrische Vorverdrahtung.</p> <p>Gehäuseabmessungen: 263x263x144mm                      Anschlußdurchmesser: DN 75</p> <p><b>Best.-Nr.: 4050</b></p> <p>*****</p> <p><b>Lüftereinsatz V-40/100</b> Geräuscharmer und wartungsfreier Präzisions-Außenläufermotor mit Hochleistungsradialrad und eingegossener Stahlrunde, mit steiler Druckkennlinie, Integrierte Elektronikbox zur Aufnahme der Motorplatine und elektronischer Steuerungen.                      Formschöner Ansaugdeckel im VARIO-Design.</p> <p><b>Technische Daten:</b>                      energiesparender Kondensatormotor, funkentstört mit Thermoschutz                      Betriebsspannung: 230V 50Hz      Leistungsaufnahme: 36W                      Schutzart: IP-X5      Schutzklasse: II                      Filterfläche: 320cm<sup>2</sup>      CE - Zeichen                      Planmäßiger Volumenstrom: 98m<sup>3</sup>/h      Eigengeräusch: 48dB(A)*                      Verfügbare Druckdifferenz: 72Pa      Max. Druckdifferenz: 267Pa</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>Typ:</b></td> <td><b>Best.-Nr.:</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>V-40/100</b></td> <td><b>4140</b></td> <td><b>Standardausführung</b></td> </tr> <tr> <td><b>V-40/100-NZ</b></td> <td><b>4141</b></td> <td><b>mit Nachlaufsteuerung Typ: NZ</b></td> </tr> <tr> <td><b>V-40/100-K</b></td> <td><b>4142</b></td> <td><b>mit Komfortsteuerung Typ: K</b></td> </tr> <tr> <td><b>V-40/100-KF</b></td> <td><b>4143</b></td> <td><b>mit Komfortsteuerung Typ: KF</b></td> </tr> <tr> <td><b>V-40/100-KZ</b></td> <td><b>4144</b></td> <td><b>mit Komfortsteuerung Typ: KZ</b></td> </tr> <tr> <td><b>V-40/100-F</b></td> <td><b>4145</b></td> <td><b>mit Feuchtsteuerung Typ: F</b></td> </tr> <tr> <td><b>V-40/100-FF</b></td> <td><b>4146</b></td> <td><b>mit Feuchtsteuerung Typ: FF</b></td> </tr> </table> <p>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-73</p> <p>Zertifiziert und Fertigungsüberwacht durch TÜV Bau und Betrieb</p> <p>Achtung! Eine Gleichwertigkeit ist nur bei gleicher verfügbarer Druckdifferenz (s. Zulassung DIBt) gegeben. Andernfalls ist eine Neuberechnung der Hauptleitungen erforderlich.</p> <p>*nach DIN 18017 Teil3 Ziff. 6.2.4 (Fußnote 3), bezogen auf A<sub>L</sub>=10m<sup>2</sup></p> <p>Lieferrachweis : Meltem Lüftungsgeräte GmbH &amp; Co. KG ▲ 82239 Alling ▲ Tel.:08141/3690-0 ▲                      Fax: 08141/3690-60 ▲ www.meltem.com ▲ info@meltem.com</p>	<b>Typ:</b>	<b>Best.-Nr.:</b>		<b>V-40/100</b>	<b>4140</b>	<b>Standardausführung</b>	<b>V-40/100-NZ</b>	<b>4141</b>	<b>mit Nachlaufsteuerung Typ: NZ</b>	<b>V-40/100-K</b>	<b>4142</b>	<b>mit Komfortsteuerung Typ: K</b>	<b>V-40/100-KF</b>	<b>4143</b>	<b>mit Komfortsteuerung Typ: KF</b>	<b>V-40/100-KZ</b>	<b>4144</b>	<b>mit Komfortsteuerung Typ: KZ</b>	<b>V-40/100-F</b>	<b>4145</b>	<b>mit Feuchtsteuerung Typ: F</b>	<b>V-40/100-FF</b>	<b>4146</b>	<b>mit Feuchtsteuerung Typ: FF</b>			
<b>Typ:</b>	<b>Best.-Nr.:</b>																											
<b>V-40/100</b>	<b>4140</b>	<b>Standardausführung</b>																										
<b>V-40/100-NZ</b>	<b>4141</b>	<b>mit Nachlaufsteuerung Typ: NZ</b>																										
<b>V-40/100-K</b>	<b>4142</b>	<b>mit Komfortsteuerung Typ: K</b>																										
<b>V-40/100-KF</b>	<b>4143</b>	<b>mit Komfortsteuerung Typ: KF</b>																										
<b>V-40/100-KZ</b>	<b>4144</b>	<b>mit Komfortsteuerung Typ: KZ</b>																										
<b>V-40/100-F</b>	<b>4145</b>	<b>mit Feuchtsteuerung Typ: F</b>																										
<b>V-40/100-FF</b>	<b>4146</b>	<b>mit Feuchtsteuerung Typ: FF</b>																										