

**Leistungsverzeichnis**

Nichtzutreffendes bitte streichen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME St.	Einh.-Preis in €	Gesamt-betrag in €
	<p style="text-align: center;"><b>Einzelentlüftungsgerät nach DIN 18017 Teil 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aufputzgerät</b> Für Bäder und WC's.</p> <p><b>Hersteller/Typ: <u>Meltem VARIO A / V-60</u></b></p> <p>Bestehend aus:  <b>Aufputzgehäuse Typ A</b> Zweiteiliges Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff. Anschlußstutzen aus verzinkten Stahlblech mit Aufnahme zum problemlosen Nachrüsten einer wartungsfreien Edelstahl - Brandschutzklappe Typ: MBK-75.                      Leicht auswechselbare, zweigeteilte, dichtschießende Rückschlagklappe mit Rückholfeder. Integrierte Elektroanschlußkupplung für eine elektrische Vorverdrahtung.</p> <p>Gehäuseabmessungen: 263x263x144mm                      Anschlußdurchmesser: DN 75</p> <p><b>Best.-Nr.: 4050</b></p> <p>*****</p> <p><b>Lüftereinsatz V-60</b> Geräuscharmer und wartungsfreier Präzisions-Außenläufermotor mit Hochleistungsradialrad und eingegossener Stahlronde, mit steiler Druckkennlinie, Integrierte Elektronikbox zur Aufnahme der Motorplatine und elektronischer Steuerungen. Formschöner Ansaugdeckel im VARIO-Design.</p> <p><b>Technische Daten:</b>                      energiesparender Kondensatormotor, funkentstört mit Thermoschutz                      Betriebsspannung: 230V 50Hz                      Leistungsaufnahme: 21W                      Schutzart: IP-X5                                      Schutzklasse: II                      Filterfläche: 320cm<sup>2</sup>                              CE - Zeichen                      Planmäßiger Volumenstrom: 63,8m<sup>3</sup>/h      Eigengeräusch: 40dB(A)*                      Verfügbare Druckdifferenz: 220Pa              Max. Druckdifferenz: 311Pa</p> <p><b>Typ:                      Best.-Nr.:</b></p> <p><b>V-60                      4110                      Standardausführung</b></p> <p><b>V-60-N                      4111                      mit Nachlaufsteuerung Typ: N</b></p> <p><b>V-60-I                      4112                      mit Intervallsteuerung Typ: I</b></p> <p>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-72</p> <p>Zertifiziert und Fertigungsüberwacht durch TÜV Bau und Betrieb</p> <p>Achtung! Eine Gleichwertigkeit ist nur bei gleicher verfügbarer Druckdifferenz (s. Zulassung DIBt) gegeben. Andernfalls ist eine Neuberechnung der Hauptleitungen erforderlich.</p> <p>*nach DIN 18017 Teil3 Ziff. 6.2.4 (Fußnote 3), bezogen auf A<sub>L</sub>=10m<sup>2</sup></p> <p>Liefemachweis : Meltem Lüftungsgeräte GmbH &amp; Co. KG ▲ 82239 Alling ▲ Tel.:08141/3690-0 ▲                      Fax: 08141/3690-60 ▲ www.meltem.com ▲ info@meltem.com</p>			