

**Leistungsverzeichnis**

Nichtzutreffendes bitte streichen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME St.	Einh.-Preis in €	Gesamt-betrag in €																								
	<p align="center"><b>Einzelentlüftungsgerät nach DIN 18017 Teil 3</b></p> <p align="center"><b>Aufputzgerät</b> Für <u>Wohnungsküchen</u>, Bäder und WC`s.</p> <p><b>Hersteller/Typ: <u>Meltem VARIO AK / V-40/60</u></b></p> <p>Bestehend aus:  <b>Aufputzgehäuse Typ AK</b> Zweiteiliges Gehäuse aus hochwertigen Kunststoff. Anschlußstutzen aus verzinkten Stahlblech.                      Leicht auswechselbare, zweigeteilte, dichtschießende Rückschlagklappe mit Rückholfeder. Integrierte Elektroanschlußkupplung für eine elektrische Vorverdrahtung.</p> <p>Erhöhter Brandschutz durch eine eingebaute, selbstverriegelnde, wartungsfreie Edelstahl-Brandschutzklappe Typ: MBK-75</p> <p>Gehäuseabmessungen: 263x263x144mm                      Anschlußdurchmesser: DN 75</p> <p><b>Best.-Nr.: 4051</b></p> <p>*****</p> <p><b>Lüftereinsatz V-60</b> Geräuscharmer und wartungsfreier Präzisions-Außenläufermotor mit Hochleistungsradialrad und eingegossener Stahlronde, mit steiler Druckkennlinie, Integrierte Elektronikbox zur Aufnahme der Motorplatine und elektronischer Steuerungen.                      Formschöner Ansaugdeckel im VARIO-Design.</p> <p><b>Technische Daten:</b>                      energiesparender Kondensatormotor, funkentstört mit Thermoschutz                      Betriebsspannung: 230V 50Hz      Leistungsaufnahme: 21W                      Schutzart: IP-X5      Schutzklasse: II                      Filterfläche: 320cm<sup>2</sup>      CE - Zeichen                      Planmäßiger Volumenstrom: 63,8m<sup>3</sup>/h      Eigengeräusch: 40dB(A)*                      Verfügbare Druckdifferenz: 220Pa      Max. Druckdifferenz: 311Pa</p> <table border="0"> <tr> <td><b>Typ:</b></td> <td><b>Best.-Nr.:</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>V-40/60</b></td> <td><b>4130</b></td> <td><b>Standardausführung</b></td> </tr> <tr> <td><b>V-40/60-NZ</b></td> <td><b>4131</b></td> <td><b>mit Nachlaufsteuerung Typ: NZ</b></td> </tr> <tr> <td><b>V-40/60-K</b></td> <td><b>4132</b></td> <td><b>mit Komfortsteuerung Typ: K</b></td> </tr> <tr> <td><b>V-40/60-KF</b></td> <td><b>4133</b></td> <td><b>mit Komfortsteuerung Typ: KF</b></td> </tr> <tr> <td><b>V-40/60-KZ</b></td> <td><b>4134</b></td> <td><b>mit Komfortsteuerung Typ: KZ</b></td> </tr> <tr> <td><b>V-40/60-F</b></td> <td><b>4135</b></td> <td><b>mit Feuchtsteuerung Typ: F</b></td> </tr> <tr> <td><b>V-40/60-FF</b></td> <td><b>4136</b></td> <td><b>mit Feuchtsteuerung Typ: FF</b></td> </tr> </table> <p>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-72</p> <p>Zertifiziert und Fertigungsüberwacht durch TÜV Bau und Betrieb</p> <p>Achtung! Eine Gleichwertigkeit ist nur bei gleicher verfügbarer Druckdifferenz (s. Zulassung DIBt) gegeben. Andernfalls ist eine Neuberechnung der Hauptleitungen erforderlich.</p> <p>*nach DIN 18017 Teil3 Ziff. 6.2.4 (Fußnote 3), bezogen auf A<sub>L</sub>=10m<sup>2</sup></p> <p>Lieferrachweis : Meltem Lüftungsgeräte GmbH &amp; Co. KG ▲ 82239 Alling ▲ Tel.:08141/3690-0 ▲                      Fax: 08141/3690-60 ▲ www.meltem.com ▲ info@meltem.com</p>	<b>Typ:</b>	<b>Best.-Nr.:</b>		<b>V-40/60</b>	<b>4130</b>	<b>Standardausführung</b>	<b>V-40/60-NZ</b>	<b>4131</b>	<b>mit Nachlaufsteuerung Typ: NZ</b>	<b>V-40/60-K</b>	<b>4132</b>	<b>mit Komfortsteuerung Typ: K</b>	<b>V-40/60-KF</b>	<b>4133</b>	<b>mit Komfortsteuerung Typ: KF</b>	<b>V-40/60-KZ</b>	<b>4134</b>	<b>mit Komfortsteuerung Typ: KZ</b>	<b>V-40/60-F</b>	<b>4135</b>	<b>mit Feuchtsteuerung Typ: F</b>	<b>V-40/60-FF</b>	<b>4136</b>	<b>mit Feuchtsteuerung Typ: FF</b>			
<b>Typ:</b>	<b>Best.-Nr.:</b>																											
<b>V-40/60</b>	<b>4130</b>	<b>Standardausführung</b>																										
<b>V-40/60-NZ</b>	<b>4131</b>	<b>mit Nachlaufsteuerung Typ: NZ</b>																										
<b>V-40/60-K</b>	<b>4132</b>	<b>mit Komfortsteuerung Typ: K</b>																										
<b>V-40/60-KF</b>	<b>4133</b>	<b>mit Komfortsteuerung Typ: KF</b>																										
<b>V-40/60-KZ</b>	<b>4134</b>	<b>mit Komfortsteuerung Typ: KZ</b>																										
<b>V-40/60-F</b>	<b>4135</b>	<b>mit Feuchtsteuerung Typ: F</b>																										
<b>V-40/60-FF</b>	<b>4136</b>	<b>mit Feuchtsteuerung Typ: FF</b>																										