

Leistungsverzeichnis

Nichtzutreffendes bitte streichen

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME St. | Einh.-Preis in € | Gesamt-betrag in € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|--|--|--|
| | <p align="center">Einzelentlüftungsgerät nach DIN 18017 Teil 3</p> <p align="center">Aufputzgerät Für Bäder und WC's.</p> <p>Hersteller/Typ: <u>Meltem VARIO A / V-40/60</u></p> <p>Bestehend aus: Aufputzgehäuse Typ A Zweiteiliges Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff. Anschlußstutzen aus verzinkten Stahlblech mit Aufnahme zum problemlosen Nachrüsten einer wartungsfreien Edelstahl - Brandschutzklappe Typ: MBK-75. Leicht auswechselbare, zweigeteilte, dichtschießende Rückschlagklappe mit Rückholfeder. Integrierte Elektroanschlußkupplung für eine elektrische Vorverdrahtung.</p> <p>Gehäuseabmessungen: 263x263x144mm Anschlußdurchmesser: DN 75</p> <p>Best.-Nr.: 4050</p> <p>*****</p> <p>Lüftereinsatz V-40/60 Geräuscharmer und wartungsfreier Präzisions-Außenläufermotor mit Hochleistungsradialrad und eingegossener Stahlronde, mit steiler Druckkennlinie, Integrierte Elektronikbox zur Aufnahme der Motorplatine und elektronischer Steuerungen. Formschöner Ansaugdeckel im VARIO-Design.</p> <p>Technische Daten: energiesparender Kondensatormotor, funkentstört mit Thermoschutz Betriebsspannung: 230V 50Hz Leistungsaufnahme: 21W Schutzart: IP-X5 Schutzklasse: II Filterfläche: 320cm² CE - Zeichen Planmäßiger Volumenstrom: 63,8m³/h Eigengeräusch: 40dB(A)* Verfügbare Druckdifferenz: 220Pa Max. Druckdifferenz: 311Pa</p> <table border="0"> <tr> <td>Typ:</td> <td>Best.-Nr.:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>V-40/60</td> <td>4130</td> <td>Standardausführung</td> </tr> <tr> <td>V-40/60-NZ</td> <td>4131</td> <td>mit Nachlaufsteuerung Typ: NZ</td> </tr> <tr> <td>V-40/60-K</td> <td>4132</td> <td>mit Komfortsteuerung Typ: K</td> </tr> <tr> <td>V-40/60-KF</td> <td>4133</td> <td>mit Komfortsteuerung Typ: KF</td> </tr> <tr> <td>V-40/60-KZ</td> <td>4134</td> <td>mit Komfortsteuerung Typ: KZ</td> </tr> <tr> <td>V-40/60-F</td> <td>4135</td> <td>mit Feuchtsteuerung Typ: F</td> </tr> <tr> <td>V-40/60-FF</td> <td>4136</td> <td>mit Feuchtsteuerung Typ: FF</td> </tr> </table> <p>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-72</p> <p>Zertifiziert und Fertigungsüberwacht durch TÜV Bau und Betrieb</p> <p>Achtung! Eine Gleichwertigkeit ist nur bei gleicher verfügbarer Druckdifferenz (s. Zulassung DIBt) gegeben. Andernfalls ist eine Neuberechnung der Hauptleitungen erforderlich.</p> <p>*nach DIN 18017 Teil3 Ziff. 6.2.4 (Fußnote 3), bezogen auf A_L=10m²</p> <p>Lieferschweis : Meltem Lüftungsgeräte GmbH & Co. KG ▲ 82239 Alling ▲ Tel.:08141/3690-0 ▲ Fax: 08141/3690-60 ▲ www.meltem.com ▲ info@meltem.com</p> | Typ: | Best.-Nr.: | | V-40/60 | 4130 | Standardausführung | V-40/60-NZ | 4131 | mit Nachlaufsteuerung Typ: NZ | V-40/60-K | 4132 | mit Komfortsteuerung Typ: K | V-40/60-KF | 4133 | mit Komfortsteuerung Typ: KF | V-40/60-KZ | 4134 | mit Komfortsteuerung Typ: KZ | V-40/60-F | 4135 | mit Feuchtsteuerung Typ: F | V-40/60-FF | 4136 | mit Feuchtsteuerung Typ: FF | | | |
| Typ: | Best.-Nr.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V-40/60 | 4130 | Standardausführung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V-40/60-NZ | 4131 | mit Nachlaufsteuerung Typ: NZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V-40/60-K | 4132 | mit Komfortsteuerung Typ: K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V-40/60-KF | 4133 | mit Komfortsteuerung Typ: KF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V-40/60-KZ | 4134 | mit Komfortsteuerung Typ: KZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V-40/60-F | 4135 | mit Feuchtsteuerung Typ: F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V-40/60-FF | 4136 | mit Feuchtsteuerung Typ: FF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |