

**Leistungsverzeichnis**

Nichtzutreffendes bitte streichen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME St.	Einh.-Preis in €	Gesamt-betrag in €
	<p align="center"><b>Einzelentlüftungsgerät nach DIN 18017 Teil 3</b></p> <p align="center"><b>Unterputzgerät</b></p> <p align="center">Einbau <u>außerhalb</u> von Schächten in Bäder, WC`s und <u>Wohnungsküchen</u>.</p> <p><b>Hersteller/Typ: <u>Meltem VARIO UK-H / V-100</u></b></p> <p>Bestehend aus:  <b>Unterputzgehäuse Typ UK-H</b> Gehäuse aus hochwertigen Kunststoff. Anschlußstutzen an der Geräterückseite aus verzinkten Stahlblech. Leicht auswechselbare, zweigeteilte, dichtschießende Rückschlagklappe mit Rückholfeder. Integrierte Elektroanschlußkupplung für eine elektrische Vorverdrahtung und Putzschutzdeckel.</p> <p>Erhöhter Brandschutz durch eine eingebaute, selbstverriegelnde, wartungsfreie Edelstahl-Brandschutzklappe Typ: MBK-75.</p> <p>Gehäuseabmessungen: 233x233x104mm                  Anschlußdurchmesser: DN 75</p> <p><b>Best.-Nr.: 4013</b></p> <p>*****</p> <p><b>Lüftereinsatz V-100</b> Geräuscharmer und wartungsfreier Präzisions-Außenläufermotor mit Hochleistungsradialrad und eingegossener Stahlronde, mit steiler Druckkennlinie, Integrierte Elektronikbox zur Aufnahme der Motorplatine und elektronischer Steuerungen. Filterträger mit drehbarer Zentralbefestigung (zum Ausgleich bei schief eingesetzten Gehäusen).                  Formschöner Ansaugdeckel im VARIO-Design.</p> <p><b>Technische Daten:</b>                  energiesparender Kondensatormotor, funkentstört mit Thermoschutz                  Betriebsspannung: 230V 50Hz                      Leistungsaufnahme: 36W                  Schutzart: IP-X5                                      Schutzklasse: II                  Filterfläche: 320cm<sup>2</sup>                              CE - Zeichen                  Planmäßiger Volumenstrom: 98m<sup>3</sup>/h              Eigengeräusch: 48dB(A)*                  Verfügbare Druckdifferenz: 72Pa                      Max. Druckdifferenz: 267Pa</p> <p><b>Typ:                      Best.-Nr.:</b></p> <p><b>V-100                      4120                      Standardausführung</b></p> <p><b>V-100-N                      4121                      mit Nachlaufsteuerung Typ: N</b></p> <p><b>V-100-I                      4122                      mit Intervallsteuerung Typ: I</b></p> <p>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-73</p> <p>Zertifiziert und Fertigungsüberwacht durch TÜV Bau und Betrieb</p> <p>Achtung! Eine Gleichwertigkeit ist nur bei gleicher verfügbarer Druckdifferenz (s. Zulassung DIBt) gegeben. Andernfalls ist eine Neuberechnung der Hauptleitungen erforderlich.</p> <p>*nach DIN 18017 Teil3 Ziff. 6.2.4 (Fußnote 3), bezogen auf A<sub>L</sub>=10m<sup>2</sup></p> <p>Lieferrachweis : Meltem Lüftungsgeräte GmbH &amp; Co. KG ▲ 82239 Alling ▲ Tel.:08141/3690-0 ▲                  Fax: 08141/3690-60 ▲ www.meltem.com ▲ info@meltem.com</p>			