



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. B 011675 0010 Rev. 00

Modell(e):

Modell: VARIO II

**Typen: V-II 30; V-II 30-BM-N; V-II 30-BM-I; V-II 30-N;
V-II 30-I; V-II 60; V-II 60-BM-N; V-II 60-BM-I; V-II 60-N;
V-II 60-I; V-II 60-F; V-II 100; V-II 100-BM-N; V-II 100-BM-I;
V-II 100-N; V-II 100-I; V-II 100-F; V-II 30/60; V-II 30/60-NZ;
V-II 30/60-K; V-II 30/60-KF; V-II 30/60-KF-LX;
V-II 30/60-KZ; V-II 30/60-F; V-II 30/100; V-II 30/100-NZ;
V-II 30/100-K; V-II 30/100-KF; V-II 30/100-KF-LX;
V-II 30/100-KZ; V-II 30/100-F; V-II 30/60/100**

Kenndaten:

Modell:	Vario II	Vario II	Vario II	Vario II	Vario II
Typ:	V-II 30 V-II 30-BM-N V-II 30-BM-I V-II 30-N V-II 30-I	V-II 60 V-II 60-BM-N V-II 60-BM-I V-II 60-N V-II 60-I V-II 60-F	V-II 100 V-II 100-BM-N V-II 100-BM-I V-II 100-N V-II 100-I V-II 100-F	V-II 30/60 V-II 30/60-NZ V-II 30/60-K V-II 30/60-KF V-II 30/60-KF-LX V-II 30/60-KZ V-II 30/60-F	V-II 30/100 V-II 30/100-NZ V-II 30/100-K V-II 30/100-KF V-II 30/100-KF-LX V-II 30/100-KZ V-II 30/100-F V-II 30/60/100
Nennspannung:	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Nennfrequenz:	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennleistung:	6 W	17 W	28 W	6/17 W	6/28 W
Schutzklasse:	II	II	II	II	II
Schutzart:	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. B 011675 0010 Rev. 00

Die Endungen bedeuten folgendes:

-BM-N	Bewegungsmelder mit Nachlaufsteuerung
-BM-I	Bewegungsmelder inkl. Intervall- und Nachlaufsteuerung
-N	Nachlaufsteuerung
-I	Intervallsteuerung
-F	Feuchtesteuerung
-NZ	Grundlast 30 m ³ /h + Nachlaufsteuerung
-K	Komfortsteuerung
-KF	Komfortsteuerung + Fernsteuereingang
-KF-LX	Komfortsteuerung + Fernsteuereingang 230 V
-KZ	Komfortsteuerung + Zentralsteuereingang

Geprüft nach: EN 60335-2-80:2003/A2:2009
EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 62233:2008

Produktionsstätte(n): 011675