

4-FACH FUNKTASTER

Viel Funktionalität – keine zusätzliche Verkabelung – frei im Raum platzierbar

Mit dem 4-fach Funktaster mit LED-Rückmeldung können Sie Lüftungsgeräte der Serien M-WRG-II und M-WRG komfortabel bedienen. Dabei wird pro Gerät ein Funktaster benötigt. Es ist egal, wo Sie den Taster im Raum des Lüftungsgerätes platzieren: Es funktioniert immer! Der Taster kann einfach auf die Wand geklebt oder in eine Schalterdose eingebaut werden. Sie sparen sich die Verkabelung vom Schalter zum Gerät und damit Zeit und Kosten! Das macht sich insbesondere bei nachträglichem Geräteeinbau bezahlt. Mit dem Funktaster kann die Bedienbarkeit des Gerätes auch nachträglich an einen beliebigen Punkt im Raum oder in der Wohneinheit verlegt werden. Damit ist auch die Eignung für barrierefreies Wohnen gegeben.



Der Funktaster besitzt 4 Tasten, die mit folgenden Lüftungsstufen serienmäßig belegt sind:

	M-WRG-II	M-WRG
I Lüftung bei Abwesenheit:	10 m ³ /h	15 m ³ /h
II Lüftung bei Anwesenheit:	30 m ³ /h	30 m ³ /h
III Erhöhte Lüftung:	50 m ³ /h	60 m ³ /h
⌚ Intensivlüftung:	100 m ³ /h für 15 min	

Mit den Optionen M-WRG-II O/LFS bzw. O/MVS und M-WRG-O/LFS bzw. -O/MVS (für M-WRG-Geräte ab Bj. 2020) geänderte Tastenbelegung Taste I, II, III: 20/ 40/ 60 m³/h.

LED-Rückmeldungen

Über die LED in der Mitte des Schalters erhalten Sie folgende Rückmeldungen. Die LED-Rückmeldung wird bei jedem erneuten Tastendruck abgesetzt (außer „Grün 2x“).

LED-Farbe	Blinken	Beschreibung
Grün	1x	Lüftungsgerät hat den Befehl empfangen und ausgeführt
Grün	2x	Funkverbindung zu Lüftungsgerät erfolgreich aufgebaut
Orange	1x	Batterie des Funktasters muss gewechselt werden
Orange	2x	Luftfilter des Lüftungsgerätes müssen gewechselt werden
Rot	1x	Keine Funkverbindung zum Lüftungsgerät
Rot	2x	Fehlermeldung vom Lüftungsgerät

Produktdaten

Abmessungen: 83 x 83 x 17 mm (B/H/T)
 Gewicht: ca. 52 g
 Sendefrequenz: 868,3 MHz, Ausgangsleistung mind. 0 dBm
 Aufgrund der verwendeten HF-Frequenz, Verwendung nur in Europa zulässig!
 Hilfsspannung: 1x Batterie Typ CR2032, Lebensdauer: 6 Jahre, im Lieferumfang enthalten

Optionale Programme zur Belegung der drei Tasten I, II, III (nur werkseitige Einstellung am Lüftungsgerät bei Kauf von Gerät und 4-fach Taster möglich, teilweise nur Gerätetypen mit entsprechender Sensorik):

- Feuchteregelung
- CO₂-Regelung
- Automatikbetrieb mit Feuchte- und CO₂-Regelung

- Zuluftbetrieb niedrig:
- Zuluftbetrieb mittel:
- Zuluftbetrieb hoch:
- Abluftbetrieb niedrig:
- Abluftbetrieb mittel:
- Abluftbetrieb hoch:

M-WRG-II	M-WRG
50/0 m ³ /h	50/15 m ³ /h
70/0 m ³ /h	70/15 m ³ /h
100/0 m ³ /h	100/15 m ³ /h
50/0 m ³ /h	50/15 m ³ /h
70/0 m ³ /h	70/15 m ³ /h
100/0 m ³ /h	100/15 m ³ /h

Hinweise:

Mit der optionalen Funkfernbedienung M-WRG-FBH können die Grundeinstellungen des 4-fach Funktasters parametrisiert werden. Der Funktaster kann mit anderen Schalterprogrammen kombiniert werden (z.B. Gira System 55). Dies ist jeweils bauseits zu prüfen.

Auch in Verbindung mit der Einbauvariante U² und allen Abdeckungen der Serien M-WRG-II/M-WRG ist der Taster einsetzbar.

Verwendbarkeit: Lüftungsgeräte der Serien M-WRG-II und M-WRG ab Bj. Juli 2018 und ab Geräte-Nr. 11807xxxx aufsteigend (außer Typen RS 485); Mit dem Funktaster kann nur ein Lüftungsgerät bedient werden, andererseits können bis zu 5 Funktaster an ein Gerät angemeldet werden.

Artikel-Nr.	Abbildung	Typ	Beschreibung
5478-20		M-WRG-FT	4-fach Funktaster mit LED-Rückmeldung zur kabellosen Bedienung von Lüftungsgeräten der Serien M-WRG-II und M-WRG ab Bj. Juli 2018 und ab Geräte-Nr. 11807xxxx aufsteigend (außer Typen RS485), auch zur nachträglichen Montage sehr gut geeignet, Material: ABS, Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010